

24ヶ月定期点検整備記録簿

普通・軽自動車

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|---|----|---|----|---|------|---|
| 点検良好 | レ | 交換 | X | 調整 | A | 清掃 | C | 省略 | P |
| 分解 | ○ | 修理 | △ | 締付 | T | 給油 | L | 該当なし | / |

| | | | |
|----------------|------------------------|--------|------------|
| 自動車登録番号または車両番号 | 車台番号 | 原動機の型式 | |
| 初度登録年または初度検査年 | 点検または整備した者の氏名または名称及び住所 | | |
| 認証または指定番号 | 点検時の総走行距離 | 点検の年月日 | 整備を完了した年月日 |
| | km | 年 月 日 | 年 月 日 |

点検の結果及び整備の概要

■エンジンルーム点検

- パワーステアリングベルトの緩み、損傷
- パワーステアリングオイルの漏れ、量
- パワーステアリングベルトの取付の緩み
- スパークプラグの状態
- 点火時期
- ディストリビュータのキャップの状態
- バッテリーのターミナル部の緩み、損傷
- 電気配線の接続部の緩み、損傷
- 排ガスの状態
- エアクリナー・エレメントの汚れ、詰まり
- 燃料漏れ
- 燃料装置のリンク機構の状態
- スロットルバルブの作動
- ファンベルトの緩み、損傷
- メターリングバルブの状態
- 冷却水の漏れ
- ブローバイガス還元装置の配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック、バルブの機能
- チャコールキャニスタの詰まり、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排出ガス再循環装置の機能
- 減速時排出ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管損傷、取付状態

■室内点検

- ハンドルの操作具合
- ブレーキペダルの遊び、踏み込んだ時の床板との隙間
- ブレーキのきき具合
- パーキングブレーキ・レバー(ペダル)の引きしろ(踏みしろ)
- パーキングブレーキ・のきき具合
- クラッチペダルの遊び、踏み込んだ時の床板との隙間

■足回り点検

- ホイールアライメント
- ブレーキのマスタシリンダ、ホイールシリンダ
ディスクキャリパの機能、摩耗、損傷
- ブレーキのマスタシリンダ、ホイールシリンダ
ディスクキャリパの液漏れ
- ブレーキドラムとライニングとのすき間
- ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗
- ブレーキドラムの摩耗、損傷
- ブレーキディスクとパッドの摩耗とのすき間
- ブレーキパッドの摩耗
- ブレーキディスクの摩耗、損傷
- タイヤの溝の深さ、異常な摩耗
- ホイールのボルト・ナットの緩み
- フロントホイールベアリングのがた
- リアホイールベアリングのがた
- サスペンションの取付部・連結部の緩み、がた、損傷
- ショックアブソーバの損傷、オイル漏れ

■下回り点検

- ステアリングギアボックスの取付の緩み
- ロッド・アーム類のボールジョイントのダストブーツの
亀裂、損傷
- ステアリングロッド・アーム類の緩み、がた、損傷
- ブレーキのロッド・ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ブレーキホース・パイプの漏れ、損傷・取付状態
- トランスミッション・トランスファのオイル漏れ、量
- プロペラシャフト・ドライブシャフトの連結部の緩み
- ドライブシャフトのユニバーサルジョイント部の
ダストブーツの亀裂、損傷
- デファレンシャルのオイル漏れ、量
- エンジンオイルの漏れ
- 熱害防止装置の遮熱板の取付の緩み、損傷
- エキゾーストパイプ・マフラーの取付けの緩み、損傷
- マフラーの機能

■外回り点検

- フレーム・ボデーの緩み、損傷

■その他必要となった点検整備の内容及び主な交換部品